

Kolor biały RAL 9003: 54 305 99

Kolor czarny RAL 9011: 54 305 98

Heatit Z-TRM3 to elektroniczny termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego, przeznaczony do montażu w standardowej puszcze podtynkowej. Posiada wbudowany procesor Z-Wave, który można połączyć z systemami automatyki domowej i wykorzystuje funkcję SmartStart.

Heatit Z-TRM3 jest wyposażony w przełącznik jednobiegunowy i pasuje do ramek Systemu 55.

Termostat może wytrzymać obciążenie maks. 16A/3600W przy 230VAC.

Może być podłączony do dwóch przewodowych czujników zewnętrznych oraz obsłużyć do 5 asocjacji (przełączniki, wtyczki itp.).



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Czujnik podłogowy
- Wewnętrzny czujnik pokojowy
- Zewnętrzny czujnik pokojowy (przewodowy)
- SmartStart
- Program tygodniowy / regulacja przez centralę
- Temperatura wyświetlana z poziomu centrali
- Obsługuje tryb szyfrowania: S0, S2 Authenticated, S2 Unauthenticated
- Aktualizacja oprogramowania (OTA)
- Pomiar mocy
- Stan przełącznika LED
- Przełącznik jednobiegunowy
- Tryb blokady / blokada rodzicielska
- Kalibracja



Termostat Heatit Z-TRM3

Inteligentny termostat Z-Wave do ogrzewania elektrycznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komunikacja	Z-Wave 500 chip
Napięcie znamionowe	230VAC 50/60Hz
Maksymalny prąd	16A
Maksymalne obciążenie	3600W (tylko obciążenia rezystancyjne) Użyj stycznika do obciążeń wyższych niż 13A 16A
Pobór mocy	<2.0W
Temperatura otoczenia	5°C do 40°C (w czasie pracy)
Zakres temperatur	5°C do 40°C
Histeresa	0.3 °C do 3.0 °C (domyślnie 0.5 °C)
Kompatybilny z czujnikami NTC o wartościach	10, 12, 15, 22, 33 and 47 kΩ @ 25°C
Kod IP	IP 21
Zgodności	Z-Wave Plus, CE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	51 mm x 86 mm x 86 mm

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

Waga	240 g
Długość	114 mm
Szerokość	125 mm
Wysokość	78 mm
Ilość	1

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Waga	6,2 kg
Długość	575 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	130 mm
Ilość	25